



## Canon - PIXMA TS8351 (3775C026AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**899.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2104C001 (magenta) CLI-581M	tusze	53.86 zł
Canon - tusz 2105C001 (yellow) CLI-581Y	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2106C001 (black) CLI-581BK	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2103C001 (cyan) CLI-581C	tusze	56.63 zł
Canon - tusz 2050C001 (magenta) CLI-581MXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2051C001 (yellow) CLI-581YXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2052C001 (black) CLI-581BKXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2049C001 (cyan) CLI-581CXL	tusze	72.27 zł
Canon - tusz 2024C001 (black) PGI-580PGBKXL	tusze	77.66 zł
Canon - tusz 1998C001 (black) CLI-581BKXXL	tusze	99.03 zł
Canon - tusz 1997C001 (yellow) CLI-581YXXL	tusze	99.19 zł
Canon - tusz 1995C001 (cyan) CLI-581CXXL	tusze	99.46 zł
Canon - tusz 1996C001 (magenta) CLI-581MXXL	tusze	99.46 zł
Canon - tusz 1970C001 (black) PGI-580PGBKXXL	tusze	107.45 zł
Canon - tusz multipack 2078C005 (cyan, magenta, yellow, black, photo black) PGI-580/CLI-581BK	tusze	251.46 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI581BKXL (photo black) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581CXL (cyan) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581MXL (magenta) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581YXL (yellow) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI580PGBKXL (black) LAM	tusze	31.05 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>7.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>7.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>18.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>SD SDHC SDXC mini SD (* przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie) micro SD (* przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie) mini SDHC (* przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie) micro SDHC (* przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie) micro SDXC (* przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

poziom hałasu max 44.5 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 17 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów)
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

## Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6.5 kopii/min (19s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183)
szybkość kopiowania w kolorze	do 6.5 kopii/min (19s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie: dokumentów, zdjęć, bez obramowania, dwustronne, 2 na 1, 4 na 1, z usuwaniem ramki, etykiet płyt, dokumentów identyfikacyjnych

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p>papier do druku w wysokiej rozdzielczości</p> <p>papier fotograficzny</p> <p>papier fotograficzny błyszczący</p> <p>papier fotograficzny półbłyszczący</p> <p>papier fotograficzny matowy</p> <p>papier artystyczny</p> <p> płyty CD/DVD</p> <p> naklejki</p> <p> papier fotograficzny magnetyczny</p> <p> naprasowanki</p> <p> koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4</p> <p>A5</p> <p>B5</p> <p>Letter</p> <p>Legal</p> <p>200 x 250 mm</p> <p>130 x 180 mm</p> <p>130 x 130 mm</p> <p>100 x 150 mm</p> <p>89 x 89 mm</p> <p>koperty (DL, COM10)</p>
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (Hi-Speed, port B)</p> <p>Wireless (IEEE802.11 b/g/n)</p> <p>Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikacja Message In Print, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, WLAN PictBridge, Mopria (Android))

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.6 kg
szerokość produktu	373 mm
głębokość produktu	319 mm
wysokość produktu	141 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 10 %</p> <p>max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C</p> <p>max 30 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1
Mac OS	OS X 10.11.6, macOS 10.12–10.14
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon TS8351, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

**Inne**

---

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD o przekątnej 10,8 cm (TFT,  
kolorowy/dotykowy)

**Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie