



Canon - PIXMA TS9150 (2231C006AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 2104C001 (magenta) CLI-581M	tusze	53.86 zł
Canon - tusz 2105C001 (yellow) CLI-581Y	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2107C001 (blue) CLI-581PB	tusze	55.19 zł
Canon - tusz 2106C001 (black) CLI-581BK	tusze	56.01 zł
Canon - tusz 2103C001 (cyan) CLI-581C	tusze	56.63 zł
Canon - tusz 2050C001 (magenta) CLI-581MXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2051C001 (yellow) CLI-581YXL	tusze	69.75 zł
Canon - tusz 2052C001 (black) CLI-581BKXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2053C001 (blue) CLI-581PBXL	tusze	72.15 zł
Canon - tusz 2049C001 (cyan) CLI-581CXL	tusze	72.27 zł
Canon - tusz 2024C001 (black) PGI-580PGBKXL	tusze	77.86 zł
Canon - tusz 1998C001 (black) CLI-581BKXXL	tusze	99.03 zł
Canon - tusz 1999C001 (blue) CLI-581PBXXL	tusze	99.38 zł
Canon - tusz 1997C001 (yellow) CLI-581YXXL	tusze	99.42 zł
Canon - tusz 1995C001 (cyan) CLI-581CXXL	tusze	99.69 zł
Canon - tusz 1996C001 (magenta) CLI-581MXXL	tusze	99.69 zł
Canon - tusz 1970C001 (black) PGI-580PGBKXXL	tusze	107.45 zł
Canon - tusz multipack 2078C005 (cyan, magenta, yellow, black, photo black) PGI-580/CLI-581BK	tusze	251.54 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CLI581BKXL (photo black) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581CXL (cyan) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581MXL (magenta) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI581YXL (yellow) LAM	tusze	31.05 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI580PGBKXL (black) LAM	tusze	31.05 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581CXXL (cyan) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581MXXL (magenta) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581YXXL (yellow) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI580PGBK (black) BP	tusze	58.39 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI581BKXXL (photo black) BP	tusze	62.57 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC SDXC mini SD (Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie) micro SD (Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie)

	mini SDHC (Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie)
	micro SDHC (Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie)
	micro SDXC (Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 17 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość skanowania	do: 4 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 3 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez obramowania, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie etykiet płyt, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
--	-------------------------

gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 2x 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 89 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier artystyczny płyty CD/DVD koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm 130 x 130 mm koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Ethernet (10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)) Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Message In Print, Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Tryb punktu dostępu, WLAN PictBridge, Gniazdo kart pamięci, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.7 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	324 mm
wysokość produktu	140 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6)
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA TS9150, Instalacyjne zbiorniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje
software	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility, My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD o przekątnej 12,6 cm (TFT, kolorowy/dotykowy)
------------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------