



Brother - PJ-722 (PJ722Z1)

Drukarki - mobilne

cena brutto

2 159.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|----------|
| Brother - papier termiczny PAC411 (black on white) A4 | taśmy | 47.32 zł |
|---|-------|----------|

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Brother - akumulator litowo-jonowy (PABT002) | akcesoria | 649.00 zł |
| Brother - etui do drukarki przenośnej (PACC500) | akcesoria | 51.88 zł |
| Brother - osłona ochronna (PA-RB-001) | akcesoria | 109.20 zł |
| Brother - osłona ochronna (PA-RB-600) | akcesoria | 112.05 zł |
| Brother - podajnik papieru z rolki (PARH600) | akcesoria | 277.99 zł |
| Brother - uchwyt do mocowania drukarki PJ w samochodzie (PA-CM-500) | akcesoria | 607.31 zł |
| Brother - zasilacz samochodowy (PACD600CG) | akcesoria | 130.69 zł |
| Brother - zasilacz samochodowy (PACD600WR) | akcesoria | 121.95 zł |
| Brother - zasilacz sieciowy (PAAD600AEU) | akcesoria | 272.99 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| miejsce użytkowania | dom/male biuro |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | termiczna |
| format | A4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 32 MB (+ 6MB flash) |
| maksymalna pamięć | 32 MB (+ 6MB flash) |
| miesięczne obciążenie | do 600 stron |
| poziom hałasu | max 38 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 203x200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 8 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 10 sekund (wartość orientacyjna) |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------|-----|
| możliwość skanowania | nie |
| skanowanie w kolorze | nie |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |

| | |
|--|-----------------|
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| szybkość skanowania monochromatycznego | min 0 ms/wiersz |
| szybkość skanowania w kolorze | min 0 ms/wiersz |
| szybkość rozpoznawania tekstu | 0 s/stronę A4 |
| kodowanie koloru | 0 bit |
| skala szarości | 0 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 0 |
| skanowanie do plików w formacie | nie |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| maksymalna gramatura papieru | do 100 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 1 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier termiczny (w rolce i arkuszach) |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------|---|
| emulacja | ESC/P-P ESC/P_B Raster_P P-touch Template |
| czcionki i znaki | Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold Czcionki konturowe/wektorowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Full-Speed, typ: mini) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| szerokość opakowania | 170 mm |
| głębokość opakowania | 310 mm |
| wysokość opakowania | 70 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 0.48 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 0.5 kg |
| szerokość produktu | 255 mm |
| głębokość produktu | 55 mm |
| wysokość produktu | 30 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min -10 °C max 50 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) (opcja) zasilacz samochodowy (opcja) baterijne akumulator litowo-jonowy (opcja) |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows - Vista 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |
|---------|---|

Mac OS Mac OS X - v10.8, 10.9, 10.10

UNIX Linux - Redhat, Debian

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka mobilna PJ-722, kabel USB, karta do czyszczenia głowicy drukującej, dokumentacja

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie