

**WIELKA PROMOCJA!!
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!**



Lexmark - Platinum Pro905 + 10 tuszy 105XL GRATIS

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP

tusze

23.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick Memory Stick PRO Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMedia Karta xD Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (wymagany adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) Karta xD Typ M, Typ H (wymagany adapter) MultiMediaCard (MMC) Mobile (wymagany adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (wymagany adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min tryb roboczy
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min tryb roboczy
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min tryb roboczy
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min tryb roboczy
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet
	PictBridge
	wireless Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 542 mm głębokość 489 mm wysokość 486 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.64 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.52 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	307 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	4.3 " kolorowy dotykowy
-----------------	-------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------