

**WIELKA PROMOCJA!!
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!**



Lexmark - Prestige Pro805 + 10 tuszy 105XL

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick Memory Stick PRO Secure Digital (SD) MultiMedia xD Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (wymagany adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) MultiMediaCard (MMC) Mobile (wymagany adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (wymagany adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (wymagany adapter) xD Typ M, Typ H
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi

kodowanie koloru 48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 21 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD nie
obsługiwane rodzaje nośników karton,
koperty,
etykiety,
papier zwykły,
folie,
wstęga,
karta Hagaki,
naprasowywanki,
papier fotograficzny,
papier matowy o dużej gramaturze
pojemność podajnika automatycznego 50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
PictBridge
Ethernet
wireless sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 542 mm
głębokość 330 mm
wysokość 486 mm
waga produktu (netto) ok. 9.27 kg
waga w opakowaniu ok. 12.05 kg
szerokość produktu 465 mm
głębokość produktu 392 mm
wysokość produktu 250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
Windows XP Professional x64,
Windows Vista,
Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy,
Windows Vista x64,
Windows 7
Mac OS Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel),
Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC),
Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)
UNIX Linux - dostępny na www.lexmark.com

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie