



Lexmark - Prevail Pro709

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP	tusze	23.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMedia Karta xD Karta xD Typ M, Typ H Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (z adapterem) Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (z adapterem) RS-MMC (z adapterem) MultiMediaCard (MMC) Mobile (z adapterem) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (z adapterem) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru 48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 21 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika dodatkowego do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD nie
obsługiwane rodzaje nośników karton,
koperty,
etykiety papier zwykły,
folie,
wstęga,
karta Hagaki,
naprasowywanki,
papier fotograficzny,
papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników 10 Envelope,
7 3/4 Envelope,
9 Envelope,
A4,
A5,
Koperta B5,
Koperta C5,
Koperta DL,
Koperta 6 3/4,
A2 Baronial,
Karta A6,
B5,
Koperta C6,
Niestandardowa (do 216 x 432 mm),
Karta Hagaki
Karta indeksowa,
Executive,
Legal,
Letter,
4 x 6",
L,
2L,
Chokei 3,
Chokei 4,
Chokei 40,
Kakugata 3,
Kakugata 4,
Kakugata 5,
Kakugata 6,
5 x 7",
13 x 18 cm,
10 x 15 cm,
10 x 20 cm,
4 x 8"

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet
	PictBridge
	wireless Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 542 mm głębokość 330 mm wysokość 486 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.27 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.05 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)
UNIX	Linux - dostępny na www.lexmark.com

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------