



## Lexmark - Prevail Pro709 + 2 tusze 105xl GRATIS

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony <b>Memory Stick SD</b> <b>Karta MultiMedia xD</b> <b>xD Typ M, Typ H</b> Sony <b>Memory Stick Duo</b> (z adapterem) <b>MiniSD</b> (z adapterem) Sony <b>Memory Stick PRO Duo</b> (z adapterem) <b>Moduł pamięci SanDisk TransFlash</b> (z adapterem) <b>RS-MMC</b> (z adapterem) <b>MMC mobile</b> (z adapterem) <b>micro SD</b> (z adapterem) <b>SDHC</b> (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
------------------------	-----

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, etykiety papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 Ethernet PictBridge wireless 802.11b/g/n Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>542</b> mm głębokość <b>330</b> mm wysokość <b>486</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>9.27</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>12.05</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>465</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>392</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>250</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100–240V)</b> (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
<b>zużycie energii</b>	max <b>32 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux - dostępny na <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a></b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------