



HP - print server ew2400 (J7951G)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria
wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium	adapter sieci
zgodny z urządzeniami	LaserJet 4250
	LaserJet 1022
	LaserJet 1022n
	LaserJet 1022nw
	LaserJet 4250dtn
	LaserJet 4250dtnsl
	LaserJet 4250n
	LaserJet 4250tn
	LaserJet 4350
	LaserJet 4350dtn
	LaserJet 4350dtnsl
	LaserJet 4350n
	LaserJet 4350tn
	LaserJet 5200
	LaserJet 5200dtn
	LaserJet 5200tn
	LaserJet P3005
	LaserJet P3005d
	LaserJet P3005dn
	LaserJet P3005n
	LaserJet P3005x
	LaserJet P2015
	LaserJet P2015d
	LaserJet P2015dn
	LaserJet P2015n
	LaserJet P2015x
	Color LaserJet 3000
	Color LaserJet 3000dn
	Color LaserJet 3000dtn
	Color LaserJet 3000n
	Color LaserJet 3800
	Color LaserJet 3800dn
	Color LaserJet 3800dtn
	Color LaserJet 3800n
	Color LaserJet 4700
	Color LaserJet 4700dn
	Color LaserJet 4700dtn
	Color LaserJet 4700n
	Color LaserJet 4700ph+
	Officejet Pro K850
	Officejet Pro K850dn
	Deskjet 9800
	Deskjet 9800d
	Business Inkjet 2800
	Business Inkjet 2800dt
	Business Inkjet 2800dtn
	Color LaserJet CP4005dn
	Color LaserJet CP4005n
	LaserJet M4345mfp
	LaserJet M4345X
	LaserJet M4345XM
	LaserJet M4345XS
	LaserJet M3035
	LaserJet M3035xs
	LaserJet M5035
	LaserJet M5035x
	LaserJet M5035xs
	Officejet Pro L7580
	Officejet Pro L7680

Officejet Pro L7780
Color LaserJet 3600
Color LaserJet 3600dn
Color LaserJet 3600n
LaserJet 9500
LaserJet 3050
LaserJet 3027
LaserJet 3027x
LaserJet M5025 MFP

Parametry Print Servera

typ (wewnętrzny/zewnętrzny)	zewnętrzny
technologia sieciowa (Ethernet, WiFi itp)	Ethernet wireless
standard/klasa transferu (BaseT, klasa 1 itp)	Base-TX
interfejs (jak łączymy do drukarki)	USB 2.0
obsługiwane protokoły sieciowe (TCP/IP itp)	TCP/IP, tryb bezpośredni IPX/SPX, AppleTalk, tryb bezpośredni IP, LPD, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, Auto-IP, zgodność z Apple Bonjour
obsługiwane systemy operacyjne	Windows Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy, Windows Server 2003, Windows Terminal Services Mac OS Apple Mac OS wersja 8.6 i nowsze,
pamięć standardowa	INNE Citrix MetaFrame Server 16 MB
zarządzanie drukarką	wbudowany serwer internetowy HP Web Jetadmin

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 100 mm głębokość 130 mm wysokość 34 mm
wymiary opakowania	szerokość 249 mm głębokość 130 mm wysokość 75 mm
waga produktu (netto)	0.16 kg
waga w opakowaniu	1 kg

Zawartość Opakowania

hardware	zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet, zasilacz, kabel USB, kabel LAN/Ethernet, dokumentacja instalacyjna
software	oprogramowanie HP na płycie CD

Inne

certyfikaty	UE (dyrektywa EMC) 89/336/EWG (EN 55022: 1998 klasa B, EN 55024: 1998+A1 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:+A1: 2001), USA (FCC tytuł 47 CFR rozdział 15 klasa B), Kanada (ICES-003 wydanie 4:2004)
-------------	--

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie