



HP - print server (J7988G#UUQ)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium print server

Parametry Print Servera

typ (wewnętrzny/zewnętrzny)	zewnętrzny
prędkość przesyłu danych	100 Mbit
technologia sieciowa (Ethernet, WiFi itp)	Ethernet, WiFi
standard/klasa transferu (BaseT, klasa 1 itp)	Base-TX
interfejs (jak łączymy do drukarki)	USB 2.0
obsługiwane protokoły sieciowe (TCP/IP itp)	IPv4/IPv6: zgodność z Apple Bonjour (Mac w wersji OS 10.2.4 i nowszych), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery; IPv6: DHCPv6 SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, tryb bezpośredni IP, druk WS
obsługiwane systemy operacyjne	Windows Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 64-bitowy, Windows XP 64-bitowy, Windows Vista 64-bitowy (dla Microsoft IPv6 kompatybilnej z Windows 2003, XP i Vista) MAC Mac OS X w wersji 10.2 i nowszych; UNIX Red Hat Linux w wersji 7.x i nowszych, SuSE Linux w wersji 8.x i nowszych Inne Citrix MetaFrame Server

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 35 mm głębokość 103 mm wysokość 133 mm
waga produktu (netto)	0.14 kg

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie