

HP - print serwer Jetdirect 625n (J7960G)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria
wycofany



Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium	adapter sieci
zgodny z urządzeniami	LaserJet 4250 LaserJet 4250dtn LaserJet 4250dtnsl LaserJet 4250n LaserJet 4250tn LaserJet 4350 LaserJet 4350dtn LaserJet 4350dtnsl LaserJet 4350n LaserJet 4350tn LaserJet 9040dn LaserJet 9040n LaserJet 9050 LaserJet 9050dn LaserJet 9050n LaserJet 5200 LaserJet 5200dtn LaserJet 5200tn LaserJet P3005 LaserJet P3005d LaserJet P3005dn LaserJet P3005n LaserJet P3005x Color LaserJet 4700 Color LaserJet 4700dn Color LaserJet 4700dtn Color LaserJet 4700n Color LaserJet 4700ph+ Color LaserJet 5550 Color LaserJet 5550dn Color LaserJet 5550dtn Color LaserJet 5550hdn Color LaserJet 5550n Color LaserJet 9500gp Color LaserJet 9500hdn Color LaserJet 9500n Business Inkjet 2800 Business Inkjet 2800dt LaserJet 4345 mfp LaserJet 4345x LaserJet 4345xm LaserJet 4345xs LaserJet 9040 LaserJet 9050 Officejet 9110 Officejet 9120 Officejet 9130 LaserJet M4345 MFP LaserJet M4345x MFP LaserJet M5025 MFP

Parametry Print Servera

typ (wewnętrzny/zewnętrzny)	wewnętrzny
prędkość przesyłu danych	10 Mbit

technologia sieciowa (Ethernet, WiFi itp)	Ethernet
standard/klasa transferu (BaseT, klasa 1 itp)	Base-TX
interfejs (jak łączymy do drukarki)	EIO
obsługiwane protokoły sieciowe (TCP/IP itp)	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC Netware NDS Bindery NDPS iPrint Telnet SLP IGMP BOOTP/DHCP WINS SNMP Auto-IP
obsługiwane systemy operacyjne	Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows XP 64-Bit, Server 2003
pamięć standardowa	16 MB
zarządzanie drukarką	Web Jetadmin

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 89 mm głębokość 136 mm wysokość 31 mm
wymiary opakowania	szerokość 153 mm głębokość 223 mm wysokość 57 mm
waga produktu (netto)	0.07 kg
waga w opakowaniu	0.2 kg

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie