



Oki - Pro6410 NeonColor (44205344)

Drukarki specjalistyczne - drukarki graficzne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - zespół przenoszący (44341902)	jednostki transferu	621.53 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	789.59 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44274502)	akcesoria	1 123.24 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	LED (technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku)
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 6000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (do 60s. od momentu włączenia zasilania, oraz do 35 s. przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 koperty ((Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	136 skalowalnych czcionek emulacji PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.9 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	546 mm
wysokość produktu	340 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.8.5 do 10.11

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa Pro 6410, toner startowy: neon cyan, neon magenta, neon yellow o wydajności do 3000 stron, toner startowy: biały o wydajności do 2000 stron, instrukcja obsługi, pojemnik z tonerem x 4, bęben światłoczuły x 4, kabel zasilający, płyta DVD-ROM

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie