



Lexmark - Prevail Pro705

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick SD MMC (Karta MultiMedia) xD xD Typ M, Typ H Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) Mini SD (z adapterem) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (z adapterem) RS-MMC (z adapterem) MMC mobile (z adapterem) micro SD (z adapterem) SDHC (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety folie wstęga karty papier transferowy do koszulek T-shirt naprasowywanki papier fotograficzny podstawowy papier o wysokiej gramaturze papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 Envelope koperty 7 3/4 Envelope koperty 9 Envelope A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL koperty 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 koperty C6 format niestandardowy Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter 10 x 15 cm L 13 x 18 cm Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 13 x 18 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 10 x 15 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet PictBridge wireless Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 542 mm głębokość 330 mm wysokość 486 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.27 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.05 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)
UNIX	Linux - dostępny na www.lexmark.com

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------