



## Oki - Pro8432WT (46550721)

Drukarki specjalistyczne - drukarki graficzne  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - zespół przenoszący (44846204) ..... jednostki transferu ..... 601.53 zł

### AKCESORIA

Oki - szafka wolnostojąca pod drukarkę (01321101) ..... akcesoria ..... 1 383.75 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b> (Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku)
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 464FP</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 3x <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do <b>9000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>35</b> stron A4/min (do 20 stron A3/min.)
<b>czas wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>9.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>25</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>256 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>2</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 431 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 B6 (Half) Tabloid (11" x 17") Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive Statement Folio 8K 16K kartki indeksowe (3" x 5") (75 x 125 mm)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
czcionki i znaki	80 czcionek PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) USB Host (2.0) Ethernet (10/100/100 Base)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11 a/b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 37 kg
waga w opakowaniu	ok. 76 kg
szerokość produktu	552 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	449 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10
---------	--

(32-bitowy i 64-bitowy)  
Mac OS Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.12

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka graficzna Pro8432WT, Podręcznik, pojemniki z tonerem x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD

## Gwarancja

---

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie