



Oki - Pro 7411WT (44205445)

Drukarki specjalistyczne - drukarki graficzne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 1275102 (magenta)	bębny	436.18 zł
Oki - bęben 1275103 (cyan)	bębny	436.18 zł
Oki - zespół przenoszący (44341902)	jednostki transferu	621.53 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	789.59 zł
Oki - bęben 1275105 (white)	bębny	802.64 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44274502)	akcesoria	1 123.24 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	LED (technologia elektrofotograficzna)
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (60 s. od momentu włączenia, oraz do 35 s. przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 389 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek emulacji PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28 kg
waga w opakowaniu	ok. 32 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	546 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x 64, Windows Vista, Windows x 64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
Mac OS	Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa Pro 7411WT, toner startowy: cyan magenta, yellow o wydajności do 4000 stron, toner startowy: biały o wydajności do 2300 stron, płyta CD, pojemnik z tonerem x 4, bęben światłoczuły x 4, kabel zasilający

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie