



Oki - Pro 9420WT (44043534)

Drukarki specjalistyczne - drukarki graficzne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - fuser (42931723)	fusery	694.95 zł
------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Oki - moduł dziurkujący do finiszera - 4 dziurki, wersja szwedzka (01176003)	akcesoria	1 699.00 zł
Oki - finiszier broszurujący do 4 podajników (01166702)	akcesoria	11 489.00 zł
Oki - pamięć 512 MB (01182902)	akcesoria	1 421.39 zł
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)	akcesoria	2 359.00 zł
Oki - podajnik papieru na 3x 530 arkuszy (42831503)	akcesoria	6 539.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (01216601)	akcesoria	2 572.67 zł
Oki - szafka pod drukarkę (09004256)	akcesoria	1 119.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	LED (technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku)
format	A3+
typ procesora	PowerPC 750
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (cyan, magenta, yellow) do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (white)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min (16 stron A3)
czas wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 85 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 760 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 79.2 mm max 328 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 (do 328 x 457mm) A4 A5 A6 Tabloid (11" x 17") Legal (13, 13.5, 14) Letter Executive wizytówki (3" x 5")(75 x 125mm) B4 B5 A3+ Tabloid extra (12" x 18")

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Postscript 3
czcionki i znaki	136 czcionek Adobe PostScript Type 1 87 skalowalnych czcionek emulacji PCL 4 czcionki bitmapowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB (2.0 Hi-Speed) LPT (Równoległy dwukierunkowy IEEE 1284)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76 kg
szerokość produktu	654.5 mm
głębokość produktu	623 mm
wysokość produktu	471 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240)
zużycie energii	średnio 780 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa Pro 9420WT, toner startowy: cyan, magenta, yellow o wydajności do 7500 stron, toner startowy: biały o wydajności do 8000 stron, podręcznik użytkownika, startowy pojemnik na toner x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilający, DVD-ROM

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie