



## Ricoh - fi-8040 (SDXRI8040)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

**1 889.00 zł**

### Parametry podstawowe

---

format	A4
wyświetlacz	4,3-calowy ekran TFT LCD z obsługą dotykową
dobowy cykl pracy	do 6000 stron

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	Dual CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 40 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny) PDF/A TIFF TIFF (wielostronicowy) Bitmapa JPEG JPEG2000 PNG Word Excel PowerPoint
inne cechy	Zaawansowane DTC, automatyczne wykrywanie kolorów, automatyczny wybór profilu, automatyczne obracanie, usuwanie wzoru tła, usuwanie pustych stron, wyodrębnianie znaków, przycinanie, obrót niestandardowy, usuwanie mory, prostowanie, dither, usuwanie wybranego koloru (brak/czerwony/zielony/niebieski/biały/saturacja/niestandardowy), próg dynamiczny (iDTC), wypełnianie krawędzi, rozpraszanie błędów, łączenie przodu z tyłem, raster, wyostrzenie obrazu, przycinanie kart indeksów, wyjście wielu obrazów, SDTC, podział obrazu, wyjście sRGB, próg statyczny, redukcja pionowych smug.
skanowanie do e-mail	tak (DirectScan)
skanowanie do chmury	nie

### Obsługa Nośników

---

gramatura nośników	do 209 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50.8 mm

obsługiwane rodzaje nośników	max 297 mm papier zwykły karty (do 0.76 mm) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 wizytówki pocztówki Letter Legal koperty

## Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1, typ złącza: B) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	292 mm
głębokość produktu	157 mm
wysokość produktu	143 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 19 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012
Mac OS	macOS Ventura 13, macOS Monterey 12, macOS Big Sur 11, macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14
UNIX	Linux - Ubuntu 22.04 LTS, Linux - Ubuntu 20.04 LTS, Linux - Ubuntu 18.04 LTS

## Zawartość Opakowania

hardware	Skaner Ricoh fi-8040, 1 x Rolka pobierająca [już zamontowana w nowym produkcie], 1 x Rolka hamulcowa [już zamontowana w nowym produkcie], Zsuwnia papieru (jeśli można ją odłączyć): Tak, Wyjście zasilacza sieciowego: 16V & 2.5A, Przewody zasilające: 1 x Wielka Brytania / 1 x UE, Płyta DVD z oprogramowaniem do konfiguracji, 1 x kabel USB 2.0 dł. 2,0 m (Typ A – męski -> Typ B – męski), Przewodnik wprowadzający, Karta charakterystyki bezpieczeństwa, Karta gwarancyjna, Arkusz zatwierdzeń
software	PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream ClickScan Searchable PDF Option, Panel obsługi programowej, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin Agent, Network Setup Tool for fi Series, fi Series Online Update

