



Lexmark - Prospect Pro209

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP	tusze	23.09 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick SD MMC (Karta MultiMedia) xD xD Typ M, Typ H Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) SDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 890 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min

wydruk bez marginesów tak
nadruk na płytach CD/DVD nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze nie
faksowanie do e-maila nie
automatyczne powtarzanie numeru nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila nie
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 21 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD nie
obsługiwane rodzaje nośników Karton
Koperty
Etykiety
papier zwykły
folie Folie przezroczyste
baner
karty
papier transferowy do koszulek T-shirt naprasowywanki
papier fotograficzny podstawowy
papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników koperty Koperta 10
koperty 7 3/4
koperty 9
A4
A5
koperty B5
koperty C5
koperty DL
koperty 6 3/4
A2 Baronial
Karta A6
B5
koperty C6
format niestandardowy
Karta Hagaki
Karta indeksowa
Executive
Legal
Letter
10 x 15 cm
L

	13 x 18 cm
	Chokei 3
	Chokei 4
	Chokei 40
	Kakugata 3
	Kakugata 4
	Kakugata 5
	Kakugata 6
	13 x 18 cm
	13 x 18 cm
	10 x 15 cm
	10 x 20 cm
	10 x 15 cm
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Pictbridge wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 579 mm głębokość 264 mm wysokość 441 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.98 kg
szerokość produktu	477 mm
głębokość produktu	358 mm
wysokość produktu	204 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64, Windows 7
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)
UNIX	Linux dostępny na www.lexmark.com

Inne

wyświetlacz LCD	2.4 "
-----------------	-------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------