



Dell - S2810dn (3 lata gwarancji)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	525 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB (do obsługi złożonych plików i możliwość drukowania za pomocą osobistej/publicznej skrzynki pocztowej oraz druku próbnego)
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 53.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund (od stanu gotowości)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy etykiety papier o wysokiej gramaturze papier firmowy okładkowy papier zadrukowany papier wstępnie dziurkowany

obsługiwane formaty nośników	<p>papier kolorowy</p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>A6</p> <p>B5 (JIS)</p> <p>Executive</p> <p>Legal</p> <p>Letter</p> <p>Folio</p> <p>B6 (JIS)</p> <p>C5</p> <p>DL</p> <p>Monarch</p> <p>Com-10</p>
------------------------------	--

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 6</p> <p>XPS</p> <p>PostScript 3</p> <p>PDF (v1.7, strumienie danych)</p> <p>PCL 5e (strumienie danych)</p>
emulacja	<p>PCL 6: 86 czcionek skalowalnych</p> <p>PostScript 3: 89 czcionek skalowalnych</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB 2.0 High-Speed</p> <p>Ethernet (Gigabit)</p> <p>wireless</p>
drukowanie z chmury	tak Google Cloud Print
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak Dell Document Hub (dla systemów Android, iOS, Windows 8 i nowszych wersji), AirPrint, Google Cloud Print

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	<p>szerokość 528 mm</p> <p>głębokość 545 mm</p> <p>wysokość 414 mm</p>
waga produktu (netto)	ok. 12.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.6 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	438 mm
wysokość produktu	273 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 15 %</p> <p>max 85 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C</p> <p>max 32 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 560 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 8.1 w wersji 32- lub 64-bitowej, Microsoft Windows 8 w wersji 32- lub 64-bitowej, Microsoft Windows 8 RT, Microsoft Windows 7 w wersji 32- lub 64-bitowej</p> <p>, Windows Vista w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R1 i R2, Windows 2003 Server, środowisko Windows Cluster Server</p>
Mac OS	Mac OS: wersje od 10.6 do 10.10 (32- lub 64-bitowa architektura Intel)

UNIX Linux: SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 (x86, x64),
Red Hat Linux Enterprise Desktop 6.4 (komputer
stacjonarny) (x86, x64), Ubuntu 12.04 LTS

Zawartość Opakowania

hardware Dell S2810dn, dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (sterownik drukarki i Oprogramowanie do zarządzania eksploatacją firmy Dell), kaseeta z czarnym tonerem (wydajność 3000 stron), przewód zasilający, przewód sieci LAN, instrukcja instalacji

Inne

panel sterowania 4-wierszowy wyświetlacz LCD (10-klawiszowa klawiatura numeryczna, 21 przycisków, 2 diody LED stanu, przycisk oszczędzania energii)

Gwarancja

service 36 miesięcy - w serwisie