



Lexmark - Impact S301

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick SD Karta MultiMedia xD Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty papier zwykły folie wstęga karta Hagaki naprasowywanki papier fotograficzny papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial, karta A6, B5, koperta C6, karta Hagaki, karta indeksowa 4" x 6", A4, Letter, A6, karta Hagaki, L, 2L

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak (tylko dla Wifi)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 PictBridge wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 431 mm głębokość 338 mm szerokość 525 mm
waga produktu (netto)	ok. 6 kg
waga w opakowaniu	ok. 7 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	242 mm
wysokość produktu	178 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)
UNIX	Linux - dostępny na www.lexmark.com

Inne

wyświetlacz LCD dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz
monochromatyczny LCD, 128 x 32 piksele

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie