



Lexmark - Interpret S405

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP	tusze	23.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Sony Memory Stick Memory Stick PRO SD Karta MultiMedia xD Karta xD Typ M, Typ H MMC mobile (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) SDHC (wymagany adapter) Sony Memory Stick Duo (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Moduł pamięci SanDisk TransFlash (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
--	------------

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm) , Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm,

10 x 15 cm,
10 x 20 cm,
4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak (tylko dla Wifi)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 PictBridge wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 535 mm głębokość 304 mm wysokość 438 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.76 kg
szerokość produktu	477 mm
głębokość produktu	338 mm
wysokość produktu	204 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100–240V) (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------