



## Lexmark - Interpret S405

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP	tusze	23.09 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>25.93 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>78.16 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>14.26 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>510</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>600</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	Sony <b>Memory Stick</b> <b>Memory Stick PRO</b> <b>SD</b> <b>Karta MultiMedia</b> <b>xD</b> Karta xD Typ M, Typ H <b>MMC</b> mobile (wymagany adapter) <b>micro SD</b> (wymagany adapter) <b>SDHC</b> (wymagany adapter) Sony <b>Memory Stick Duo</b> (wymagany adapter) <b>MiniSD</b> (wymagany adapter) Sony <b>Memory Stick PRO Duo</b> (wymagany adapter) <b>Moduł pamięci SanDisk TransFlash</b> (wymagany adapter) <b>RS-MMC</b> (wymagany adapter)
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>5000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>50</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>33</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
--	------------

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm) , Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm,

10 x 15 cm,  
10 x 20 cm,  
4 x 8"

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak (tylko dla Wifi)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0 PictBridge wireless

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 535 mm głębokość 304 mm wysokość 438 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.76 kg
szerokość produktu	477 mm
głębokość produktu	338 mm
wysokość produktu	204 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100–240V) (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------