



HP - ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (L2763A)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

18 509.00 zł

AKCESORIA

HP - dysk twardy Secure High-Performance (B5L29A)	akcesoria	2 599.00 zł
HP - zestaw wymiennych rolek automatycznego podajnika dokumentów (J8J95A)	akcesoria	371.68 zł

Parametry podstawowe

format	A3
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD XGA 1024 x 768 mm
dobowy cykl pracy	do 12000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 120 str./min (240 obrazów/min (druk w czerni); Do 120 str./min i 240 obrazów/min (druk w kolorze))
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A TEXT (OCR) Unicode TEXT (OCR) RTF (OCR) PDF (przeszukiwalny, OCR) PDF/A (przeszukiwalny, OCR) HTML (OCR) CSV (OCR)
inne cechy	Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Powiadomianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick; Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odcieni
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 199 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	tak
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 200 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 68 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 297 mm min 127 mm max 864 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier broszurowy papier błyszczący papier fotograficzny etykiety karty książki koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 Ledger B4-JIS A4 B5-JIS A5 B6-JIS A6 koperty

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed) USB Host Ethernet (10/100/1000)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	794 mm
głębokość opakowania	577 mm
wysokość opakowania	765 mm
waga produktu (netto)	ok. 21.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.47 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	635 mm (maks. 755 mm)
wysokość produktu	287 mm (maks. 622 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT do tabletów), Windows 7 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe, Windows 8/8.1 – wszystkie wersje 32-/64-bitowe (z wyjątkiem systemu RT do tabletów)
Mac OS	OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite
UNIX	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), UNIX

Zawartość Opakowania

- hardware** Skaner dokumentów HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2; Instrukcja instalacji sprzętu; HP N9120 fn2 HbrCD do Mac i PC; Płyta z informacjami prawnymi dotyczącymi podręcznika użytkownika HP; Przewód zasilający; Przewód USB
- software** Przeglądarka HP, ekran powitalny Mac OS (odsyła użytkowników do strony <http://www.hp.com> lub OS App Source z oprogramowaniem drukarki), podręczniki użytkownika online.
Pobierz ze strony <http://www.hp.com> Rozwiązania Network TWAIN i USB TWAIN, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta