



## HP - Scanjet N6310 (L2700A)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| format            | A4           |
| dobowy cykl pracy | do 500 stron |

### Parametry Skanera

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| technologia skanowania            | skaner z podajnikiem, skaner płaski (CCD)  |
| skanowanie w kolorze              | tak  |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 2400x2400 dpi (skaner płaski)   |
| kodowanie koloru                  | 48 bit   |
| skala szarości                    | 256 poziomy  |
| wersja sterownika Twain           | 1.9  |
| skanowanie do plików w formacie   | PDF, PDF z możliwością wyszukiwania danych, JPG, BMP, TIFF, skompresowany TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF |

### Obsługa Nośników

|   |  |
|---|--|
| ADF (Automatic Document Feeder)             | tak  |
| Adapter do folii                            | tak (Wbudowana przystawka do przezroczy; dwa slajdy 35 mm lub trzy klatki negatywu 35 mm)                          |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | do 50 arkuszy  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | max 292 mm   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, karty (indeksowe, okolicznościowe), obiekty 3D |
| obsługiwane formaty nośników                | do: 216x292 mm (skaner płaski)   |

### Komunikacja

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| możliwość pracy w sieci LAN           | nie     |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 |

### Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 6.7 kg  |
| waga w opakowaniu     | ok. 8.21 kg |
| szerokość produktu    | 502 mm      |
| głębokość produktu    | 415 mm      |
| wysokość produktu     | 162 mm      |

### Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 35 °C |

### Zasilanie

|                  |  |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) Napięcie wejściowe 100 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%) |
| zużycie energii  | średnio 60 W   |
| Energy Star      | tak  |

### Wymagania Systemowe

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Windows</b> | Windows Vista,<br>Windows XP (32- i 64-bitowy),<br>Windows XP x64,<br>Windows 2000 |
| <b>Mac OS</b>  | Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6  |

## **Zawartość Opakowania**

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>hardware</b> | Skaner płaski do dokumentów HP Scanjet N6310,<br>kabel USB,<br>zasilacz/kabel zasilania,<br>instrukcja wprowadzająca  |
| <b>software</b> | płyty CD z oprogramowaniem do systemów Windows i<br>Macintosh<br>Dla Windows®: Sterowniki EMC ISIS/TWAIN,<br>oprogramowanie PaperPort,<br>Readiris Pro,<br>Presto! BizCard; dla Mac: Readiris Pro,<br>Presto! PageManager |

## **Gwarancja**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>service</b> | 12 miesięcy - w serwisie |
|----------------|--------------------------|