



Ricoh - ScanSnap N7100E (SDXFUN7100E)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

5 900.00 zł

AKCESORIA

Fujitsu - arkusz nośny 5 szt. (PA03360-0013)

akcesoria

286.16 zł

Fujitsu - zestaw eksploatacyjny (CON-3706-200K)

akcesoria

363.47 zł

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Kolorowy monitor TFT XGA (1024 x 768 pikseli)
dobowy cykl pracy	do 4000 stron
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (x2)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 25 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (z funkcją wyszukiwania / zabezpieczony hasłem / skompresowany / ze wskaźnikiem podświetlacza) JPEG TIFF
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 209 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 5.8 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 wizytówki kartki pocztowe Letter Legal

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000 BASE-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 6 kg
waga w opakowaniu ok. 6 kg
szerokość produktu 300 mm
głębokość produktu 232 mm
wysokość produktu 172 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii średnio 38 W
Energy Star tak

Zawartość Opakowania

hardware Skaner Fujitsu ScanSnap N7100E, przewód zasilający,
zasilacz, przewód LAN, podręcznik szybkiej obsługi

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie