



## Samsung - SCX-4200

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik SCX-4200 (black) LAM	tonery	96.90 zł
Printé - toner zamiennik SCX-D4200A (black) PRI	tonery	130.86 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 45 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	do 24 bit
skala szarości	256 poziomy

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, koperty, papier gruby, papier cienki, papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6

## Języki i Emulacje

---

emulacja **SPL** (Samsung Printer Language)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet zewnętrzny serwer wydruku (ML-00ND) wireless Zewnętrzna serwer wydruku z bezprzewodową kartą sieciową 802.11b (ML-00LA)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	232 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 350 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3, 10.4, 10.5

**Inne**

---

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

**Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie