



Samsung - SCX-4216F

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-4216D3 (black)	tonery	353.74 zł
------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik SCX-4216 (black) LAM	tonery	84.45 zł
---	--------	----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 42 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	ECM tylko zgodnie ze specyfikacją
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD (Charge Coupled Device)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 1 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier, folie, etykiety, pocztówki, koperty
obsługiwane formaty nośników	C5, DL, A4, A5, B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL (Samsung Printer Language)
emulacja	SPL (GDI)
czcionki i znaki	TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	474 mm
głębokość produktu	436 mm
wysokość produktu	417 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 ~ 127 V, prąd zmienny, 4,5 A, 50/60 Hz, 220 ~ 240 V, prąd zmienny, 2,5 A, 50/60 Hz
------------------	--

zużycie energii	średnio 350 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	95, 98, 2000, Me, NT 4.0, XP
Mac OS	różne wersje (m. in. MAC OS 10.5)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Samsung SCX-4216F, kaseta z tonerem, Przewód zasilający, skrótowa instrukcja instalacji, przewód telefoniczny
software	plyta CD-ROM z oprogramowaniem i sterownikami do urządzenia: aplikacja SmarThru, podręczniki użytkownika, aplikacja Adobe Acrobat Reader

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------