



Samsung - SCX-4300

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik MLT-D1092S (black) LAM	tonery	153.80 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D1092S (black) PRI	tonery	177.59 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D1092S (black) BP	tonery	292.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	do 24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99

automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, koperty, papier gruby, papier cienki, papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6

Języki i Emulacje

emulacja SPL (Samsung Printer Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet zewnętrzny serwer wydruku (ML-00ND) wireless Zewnętrzna serwer wydruku z bezprzewodową kartą sieciową 802.11b (ML-00LA)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	232 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 350 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista

Mac OS Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
UNIX różne systemy Linux

Inne

wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków
licencja użytkownika nie
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie