



Samsung - SCX-4500W

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 15 sekund z trybu Stand by
automatyczny druk dwustronny	nie
marginiesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 199 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 150 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby, folia, etykiety, papier wstępnie zadrukowany,
obsługiwane formaty nośników	letter, A4, JIS B5, ISO B5, A5, A6, Executive,

Języki i Emulacje

emulacja **SPL** (Samsung Printer Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
wireless
Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 8.6 kg**
szerokość produktu **332 mm**
głębokość produktu **393 mm**
wysokość produktu **164.5 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji **min 20 %**
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji **min 10 °C**
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz**
zużycie energii **średnio 350 W**
tryb zmniejszonego poboru mocy **nie**
Energy Star **nie**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 2000,**
Windows XP,; Windows 2003,
Windows Vista
Mac OS **Mac OS 10.3 - 10.5**
UNIX **różne systemy Linux**

Inne

IPP **nie**
dysk twardy (HDD) **nie**
drukowanie znaków wodnych **nie**

