



Samsung - SCX-4521F

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Black Point - toner zamiennik SCX-4521D3 (black) BP	tonery	295.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) ISO 19752
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) ISO 19752
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 4200 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund (z trybu Stand by)
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 160 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	ECM jedynie za pomocą standardu ITU-T No.1 Chart
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak do 100 odbiorców
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania moduł ADF i CIS

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 165 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 180 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, koperty, papier gruby, papier cienki, papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	Legal, A4, letter, folio, Executive, B5, A5, A6

Języki i Emulacje

emulacja	SPL Samsung Printer Language
----------	------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnętrzny serwer wydruku ML-00ND zewnętrzna serwer wydruku z bezprzewodową kartą sieciową 802.11b ML-00LA

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.1 kg
szerokość produktu	438 mm
głębokość produktu	374 mm

wysokość produktu 368 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V, 50/60 Hz, 4,5 A, 220–240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
zużycie energii	średnio 350 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3, 10.5
UNIX	różne rodzaje Linux

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Samsung SCX-4521F, toner startowy, przewód zasilania AC, skrótowy podręcznik instalacji, przewód telefoniczny, opakowanie papierowe
software	płyta CD-ROM ze oprogramowaniem do drukarki: sterowniki skanera, program do ustawiania opcji drukarki, oprogramowanie

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------