



Samsung - SCX-4600

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D1052S (black)	tonery	357.20 zł
Samsung - toner MLT-D1052L/ELS (black)	tonery	396.12 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D1052L PRO chip PRI	tonery	71.96 zł
Ecojet - toner zamiennik MLTD1052L (black) ECO	tonery	95.94 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz

maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	250 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 81 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły, cienki, gruby, kolorowy, folia, koperty, etykiety, karty katalogowe, wstępnie zadrukowany, z recyklingu, łączony, archiwalny
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom

Języki i Emulacje

emulacja	SPL (SAMSUNG Printer Language)
----------	--------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.59 kg
szerokość produktu	416 mm
głębokość produktu	409 mm
wysokość produktu	275.8 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS X 10,3 ~ 10,6
UNIX	różne wersje Linux OS

Inne

wyświetlacz LCD	2 wiersze x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie