



## Samsung - SCX-4725FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D4725A (black)

tonery

415.52 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 %

	max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal Executive Folio Oficio ISO B5 JIS B5 A6

## Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 PCL 3
----------	-----------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.2 kg
szerokość produktu	438 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	387 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,0 A
zużycie energii	średnio 320 W

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP(32/64bit) Windows 2003 Server(32/64bit), Windows Vista
Mac OS	Mac 10.3, 10.4, 10.5
inne	Red Hat 8~9 Fedora Core 1~4 Mandrake 9.2~10.1 SuSE 8.2~9.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware urządzenie wielofunkcyjne SCX-4725FN  
kabel zasilający  
instrukcja obsługi  
toner startowy  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie