



## Samsung - SCX-4824FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                    |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Samsung - toner MLT-D2092S (black) | tonery | 319.68 zł |
| Samsung - toner MLT-D2092L (black) | tonery | 467.29 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik MLT-D2092L (black) PRI     | tonery | 105.23 zł |
| Lambda - toner zamiennik MLT-D2092L (black) LAM     | tonery | 113.66 zł |
| Black Point - toner zamiennik MLT-D2092L (black) BP | tonery | 248.84 zł |

### Parametry podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b> | 15.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                      |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>    | 2.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| <b>technologia druku</b>                         | laserowa monochromatyczna                           |
| <b>format</b>                                    | A4  |
| <b>drukowanie poufne</b>                         | nie   |
| <b>wydajność tonera startowego</b>               | do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność tonera standardowego</b>            | do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| <b>standardowa pamięć</b>                        | 128 MB  |
| <b>maksymalna pamięć</b>                         | 384 MB  |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                     | do 50000 stron                                      |
| <b>typ procesora</b>                             | Chorus3   |
| <b>szybkość procesora</b>                        | 360 MHz   |
| <b>poziom hałasu</b>                             | max 49 dB   |

### Parametry Druku

|   |   |
|---|---|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>         | 1200x1200 dpi   |
| <b>szybkość drukowania mono</b>         | do 24 stron A4/min                                      |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony</b> | do 17 sekund  |
| <b>automatyczny druk dwustronny</b>     | nie   |
| <b>marginasy</b>                        | górnym 5 mm<br>dolnym 5 mm<br>lewym 5 mm<br>prawym 5 mm |

### Parametry Faksu

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b> | tak               |
| <b>modem</b>                                 | 33.6 kbps         |
| <b>prędkość faksowania</b>                   | ok. 3 s/stronę A4 |
| <b>faksowanie w kolorze</b>                  | nie               |
| <b>automatyczne powtarzanie numeru</b>       | nie               |
| <b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>        | nie               |
| <b>wysyłanie grupowe</b>                     | nie               |
| <b>typ linii telefonicznej</b>               | analogowa         |

### Parametry Skanera

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| skanowanie w kolorze                 | tak                      |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 600x600 dpi           |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi         |
| inne cechy                           | Funkcja skanowania do PC |

## Parametry Kopiowania

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi                                       |
| szybkość kopiowania                | do 24 kopii/min                                   |
| zakres skalowania                  | min 25 % skaner płaski<br>max 400 % skaner płaski |
| ilość kopii na arkuszu, N-up       | do 4 kopii/arkusz                                 |
| maksymalna liczba kopii            | 99  |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie   |

## Obsługa Nośników

|   |   |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników               | do 90 g/m <sup>2</sup>  |
| ilość podajników w standardzie              | 3   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak   |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | 30 arkuszy  |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | tak   |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak   |
| pojemność głównego podajnika papieru        | do 251 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników             | do 501 arkuszy  |
| pojemność odbiornika papieru                | do 100 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert                 | tak   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 66 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły,<br>cienki,<br>gruby,<br>etykiety,<br>koperty,<br>kolorowy,<br>wstępnie zadrukowany |
| obsługiwane formaty nośników                | A4  |

## Języki i Emulacje

|          |                        |
|----------|------------------------|
| emulacja | PCL 5e<br>PCL 6<br>SPL |
|----------|------------------------|

## Komunikacja

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                 |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>Ethernet |

## Wymiary i Waga

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 14 kg |
| szerokość produktu    | 445 mm    |
| głębokość produktu    | 411 mm    |
| wysokość produktu     | 395 mm    |

## Zasilanie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC   |
| zużycie energii  | średnio 450 W |
| Energy Star      | nie           |

## Wymagania Systemowe

|         |               |
|---------|---------------|
| Windows | Windows 2000, |
|---------|---------------|

Windows 2003,  
Windows XP,  
Windows Vista  
Mac OS Mac OS X 10.3, 10.5  
UNIX różne wersje Linux

## Inne

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| wyświetlacz LCD           | 2 linie x 16 znaków |
| IPP                       | nie                 |
| dysk twardy (HDD)         | nie                 |
| drukowanie znaków wodnych | nie                 |

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie