



Samsung - SCX-4828FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D2092S (black)	tonery	319.68 zł
Samsung - toner MLT-D2092L (black)	tonery	467.29 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D2092L (black) PRI	tonery	105.23 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D2092L (black) LAM	tonery	113.66 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D2092L (black) BP	tonery	248.84 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	Chorus3
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
inne cechy	skanowanie do e-mail, skanowanie do USB, skanowanie do PC

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier gruby, papier cienki, etykiety, folie, pocztówki
obsługiwane formaty nośników	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Executive, koperty B5

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
----------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 17.8 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	411 mm
wysokość produktu	395 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3 ~ 10.5
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------