



Samsung - SCX-4833FD

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D205S (black)	tonery	311.34 zł
Samsung - toner MLT-D205L (black)	tonery	554.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik MLT-D205L (black) LAM	tonery	124.83 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D205L (black) BP	tonery	393.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	samsung
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 445 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie

wysyłanie grupowe nie
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 4800x4800 dpi
skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x1200 dpi
szybkość kopiowania do 31 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie 2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 820 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 142 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier o niskiej gramaturze
papier o wysokiej gramaturze
papier o wysokiej gramaturze
nośnik bawełniany
papier kolorowy
koperty
przeźroczca
papier wstępnie zadrukowany
papier ekologiczny z recyklingu
etykiety
papier bond
karty
papier archiwalny

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6
Postscript 3
Epson IBM Pro
PDF
TIFF

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
Ethernet 10 / 100 Base TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.37 kg
szerokość produktu	424 mm
głębokość produktu	382 mm
wysokość produktu	407 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 550 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000,; Windows XP (32 / 64 - bitowy), Windows Vista (32 / 64 - bitowy), Windows 2003 Server (32 / 64 - bitowy), Windows 2008 Server (32 / 64 - bitowy), Windows 7 (32 / 64-bitowy), Windows 2008 Server R2(64 - bitowy)
UNIX	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64-bitowy), Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 - bitowy), SuSE Linux 10.1 (32 - bitowy), OpenSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 - bitowy), Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2 010 (32 / 64 - bitowy) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 - bitowy), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 - bitowy) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 - bitowy)

Inne

wyświetlacz LCD	2-wierszowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------