



Samsung - SCX-5330N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D5530A (black)	tonery	512.38 zł
Samsung - toner SCX-D5530B (black)	tonery	665.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund (z trybu Stand by)
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit zewnętrzne 36 bit wewnętrzne
skala szarości	256 poziomy

skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak dodatkowy podajnik o pojemności 250 arkusz (SCX-S5530A)
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal Executive Folio Oficio B5 (ISO) B5 (JIS) A6 A4 A5 Letter Legal Executive Folio Oficio B5 (ISO) B5 (JIS) A6 koperty (B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 Postscript 3
----------	-----------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	466 mm

głębokość produktu 435.4 mm
wysokość produktu 458 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-240V) 110–127 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 6,4 A, 220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 3,2 A
zużycie energii średnio 520 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98
Windows Me
Windows NT4.0
2000
Windows XP,
Windows Vista
Mac OS Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
UNIX różne rodzaje Linux

Zawartość Opakowania

software windows sterownik urządzenia,
Smart Panel,
smart thru,
Network Scan,
Direct Print Utility,
podręcznik użytkownika,
Plik opisu drukarki Postscript
Mac plik opisu drukarki Postscript (PPD),
Sterownik skanowania,
Smart Panel
Linux sterownik drukarki,
Smart Panel,
SANE

Inne

wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie