



## Samsung - SCX-5530FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D5530A (black)	tonery	512.38 zł
Samsung - toner SCX-D5530B (black)	tonery	665.41 zł

### AKCESORIA

Samsung - karta sieciowa (ML-NWA10L/SEE)	akcesoria	540.28 zł
Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)	akcesoria	127.40 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.32 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.32 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	do <b>4000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>8000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>96 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>320 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>25000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund (z trybu Stand by)
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>20</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s/stronę</b> A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>480</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>256</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>MH, MR, MMR (tryb ECM), JBIG, JPEG</b>

automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit zewnętrzne 36 bit wewnętrzne
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak dodatkowy podajnik o pojemności 250 arkusz (SCX-S5530A)
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier, folia, label, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6 Podajnik wielofunkcyjny A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
----------	-----------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	LPT Centronics IEEE 1284
	Ethernet 10/100Base-T

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 22 kg
szerokość produktu	466 mm
głębokość produktu	435.4 mm
wysokość produktu	458 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 6,4 A, 220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 3,2 A
zużycie energii	średnio 520 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows NT4.0 2000 Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
UNIX	różne rodzaje Linux

## Zawartość Opakowania

software	windows sterownik urządzenia, Smart Panel, smart thru, Network Scan, Direct Print Utility, podręcznik użytkownika, Plik opisu drukarki Postscript Mac plik opisu drukarki Postscript (PPD), Sterownik skanowania, Smart Panel Linux sterownik drukarki, Smart Panel, SANE
----------	---

## Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------