



Samsung - SCX-5637FR

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D205S (black)	tonery	311.34 zł
Samsung - toner MLT-D205L (black)	tonery	554.89 zł
Samsung - toner MLT-D205E (black)	tonery	694.95 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik MLT-D205L (black) LAM	tonery	124.83 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D205E (black) LAM	tonery	149.29 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D205L (black) PRI	tonery	188.61 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D205L (black) BP	tonery	393.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 4000 stron A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	kopiowanie dokumentów tożsamości, 2 kopie na jednej stronie, 4 kopie na jednej stronie, kopiowanie plakatów, wielokrotne powielanie dokumentu na jednym arkuszu, scalanie wydruków, auto przycinanie kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 820 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 142 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze nośnik bawełniany papier kolorowy koperty przeźrocza papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny z recydingu etykiety papier bond karty papier archiwalny

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6
Postscript 3
XPS
IBM Pro
PDF
TIFF

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 16.55 kg
szerokość produktu 469 mm
głębokość produktu 438 mm
wysokość produktu 447 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 600 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP (32 / 64 - bitowy),
Windows Vista (32 / 64 - bitowy),
Windows 2003 Server (32 / 64 - bitowy),
Windows 2008 Server (32 / 64 - bitowy),
Windows 7 (32 / 64 - bitowy),
Windows 2008 Server R2 (64 - bitowy)
UNIX RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 - bitowy),
Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 - bitowy),
SuSE Linux 10.1 (32 - bitowy),
OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 - bitowy),
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04
(32 / 64 - bitowy),
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 - bitowy)
Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 - bitowy)

Inne

wyświetlacz LCD 4-wierszowy wyświetlacz LCD graficzny
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie