



## Samsung - SCX-3200

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D1042S (black)	tonery	352.35 zł
------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D1042S chip (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D1042S (black) LAM	tonery	158.67 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D1042S (black) BP	tonery	272.16 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>23.49</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.48</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	do <b>700</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752)
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>1500</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) (wydajność tonera zgodna z normą ISO / IEC 19752)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>5000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>49</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>16</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

### Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x1200</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>4800x4800</b> dpi

### Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>16</b> kopii/min
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły, cienki, papier z recyklingu, archiwalny, etykiety, karta, gruby, łączony, koperty, kolorowy, wstępnie wydrukowany, przezrocze
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, No.9, No.10, DL, C5)

## Języki i Emulacje

---

emulacja	SPL PCL 5e
----------	---------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 2.0

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 7.4 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	299 mm
wysokość produktu	234 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS X 10.3 ~ 10.6
UNIX	różne wersje Linux OS

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2 znakowy wyświetlacz LED
IPP	nie

dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie