



## Samsung - SCX-4705ND

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik MLT-103L (black) LAM	tonery	122.34 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D103L (black) BP	tonery	300.39 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
inne cechy	skanowanie do: klient (PC)

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 291 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 1 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 142 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier archiwalny papier ekologiczny papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany etykiety papier bond koperty karty przeźrocza
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter Legal Executive Folio Oficio B5 (ISO) B5 (JIS) koperty (Monarch, nr 10, DL, C5, C6) pocztówki

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5e PCL 6 SPL
----------	------------------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 Base TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	338 mm
wysokość produktu	384 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS x 10,4 - 10,7
UNIX	różne systemy operacyjne Linux

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2-wierszowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------