



Canon - SELPHY CP730

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	73.31 zł
Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	127.61 zł

Parametry podstawowe

format	10x15 cm
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak Canon Direct Print i PictBridge
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo Memory Stick DUO Microdrive miniSD mini SDHC Multimedia; SD SDHC RS-MMC xD-Picture Card

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x300 dpi
kolory	3 kolorowe atramenty z warstwą ochronną, 256 odcieni na kolor (24-bitowa głębia kolorów)
szybkość drukowania	ok. 58 sek.
tryby druku	z ramką wydruk wielokrotny druk zdjęć identyfikacyjnych wydruk filmu zwielokrotnienie obrazu (2 lub 4 obrazy na arkuszu) zwielokrotnienie obrazu z zachowaniem określonej wielkości
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników	148x100 mm 100x200 mm 119x89 mm 86x54 mm 86x54 mm 22x17.3 mm
------------------------------	---

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	aparat USB mini B aparat USB typ A wireless IEEE 802.11b (z aparatem Digital IXUS WIRELESS i adapterem bezprzewodowym WA-1E) PC USB typ B
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 0.955 kg

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 60 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 SP4
Windows XP (SP1-2)
Mac OS OS X v10.2 - 10.4

Zawartość Opakowania

hardware drukarka SELPHY CP730
kabel zasilający
wkłady startowe
software CD ze sterownikami

Inne

wyświetlacz LCD 2.0" LCD z ikonami opartymi na graficznym interfejsie
użytkownika

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie