



Canon - Selphy CP750

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	73.31 zł
Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	127.61 zł

Parametry podstawowe

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick DUO, Microdrive, miniSD Card, mini SDHC memory card, Multimedia Card, Multimedia Card plus Multimedia Card mobile, SD memory card, SDHC Memory card, RS-MMC, microSD memory card(5), microSDHC memory card(5), Multimedia Card micro(5), Memory stick micro(5), xD-Picture Card (5)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x300 dpi
kolory	3 kolorowe atramenty z warstwą ochronną, 256 odcieni na kolor (24-bitowa głębokość kolorów)
szybkość drukowania	ok. 58 sek. 10x15
tryby druku	All Image Print, Borderless, Bordered, Date Print, DPOF Image Print, File Name Print, Fixed Size Layout, ID Photo Print, Image Optimization, Movie Print, My Colors , Red -eye correction, Single Image Print, Trimming Print, 2-up, 4-up and 8-up Layout, Index print
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników Wide Size 100 x 200mm - [KW-24IP],
L Size 119 x 89mm - [KL-36IP],
Credit Card Size 86 x 54mm - [KC-36IP],
Credit Card Size Stickers 86 x 54mm - [KC-18IF],
Mini Stickers 22.0 x 17.3mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB typ B (Mini USB)
USB typ A
PictBridge
IrDA

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless z opcjonalnym Adapterem WA-1E
Bluetooth z opcjonalnym adapterem BU-20

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1 kg
szerokość produktu 179 mm
głębokość produktu 127.1 mm
wysokość produktu 63 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
baterijne opcjonalnie (NB-CP2L)

zużycie energii max 60 W

Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 SP4,
Windows XP (SP1-2),
Windows Vista

Mac OS Mac OS X v10.3 - v10.4

Inne

wyświetlacz LCD 2.4" kolorowy LCD z z graficznym interfejsem

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie