



Canon - Selphy CP790

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	73.31 zł
Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	127.61 zł

Parametry podstawowe

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	xD-Picture Card wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) Memory Stick micro wymagany adapter (sprzedawany osobno) MMC micro, wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) micro SDHC wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) micro SD wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) RS-MMC SDHC SD MMC mobile MMC (HC MMCplus) MMC plus MMC mini SDHC mini SD Microdrive Memory Stick DUO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Memory Stick Compact Flash

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x300 dpi
kolory	3 kolorowe atramenty z powłoką, 256 poziomów na kolor (24bitowa głębia koloru)
szybkość drukowania	ok. 47 sek.
tryby druku	wydruk z kadrowaniem, układ 2 zdjęć na stronie, 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie, wydruk arkusza z miniaturami wydruk wszystkich zdjęć, twórcze drukowanie (ramki, kalendarz, fotopamiętnik), wydruk zdjęć w standardzie DPOF, układ dla ustalonego formatu, wydruk zdjęć legitymacyjnych, wydruk zdjęć z filmu wideo, wydruk pojedynczego zdjęcia
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny
-------------------------------------	-----------------------------

obsługiwane formaty nośników **Naklejki mini 22,0 x 17,3 mm (8 naklejek na arkuszu) – [KC-18IL]**
Naklejki formatu karty kredytowej (86 x 54 mm)
format karty kredytowej (86 x 54 mm)
format L (119 x 89 mm)
format szeroki (100 x 200 mm)
format pocztówki (148 x 100 mm)

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** złącze USB typu B w drukarce
USB złącze USB typu A w drukarce

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **bluetooth** moduł Bluetooth BU-30 do drukowania ze zgodnych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i z urządzeń PDA
wireless WiFi IEEE 802.11b (w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i bezprzewodowej karty do drukarki WA-1E)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.1 kg
szerokość produktu 246.9 mm
głębokość produktu 178 mm
wysokość produktu 86.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC**
akumulator opcjonalne

zużycie energii max 60 W

Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows **Windows XP SP2-3,**
Windows Vista (w tym SP1)

Mac OS **Mac OS X w wersji 10.4 - 10.5**

Inne

wyświetlacz LCD **3.0 "** kolorowy wyświetlacz TFT z interfejsem użytkownika w wielu językach

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie