



## Canon - SELPHY DS810

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	10x15 cm
ilość wkładów z atramentem	1 BCI-16 Color
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	<b>tak</b> kompatybilność: Exif 2.2 lub starsze, zgodność z DPOF
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	<b>tak</b> kompatybilne nośniki: CompactFlash, Microdrive, SmartMedia Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Card, Multimedia Card, xD-Picture Card *, Memory Stick DUO *, Memory Stick DUO Pro*, miniSD Card * * - p
automatyczny druk dwustronny	<b>nie</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 sek./arkusz 10x15 z PC
wydruk bez marginesów	<b>tak</b>
nadruk na płytach CD/DVD	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m <sup>2</sup> nośniki specjalne Canon
pojemność podajnika głównego	do 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>nie</b>
podajnik CD/DVD	<b>nie</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier fotograficznych Photo Paper Pro (PR-101), półbłyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101), błyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Glossy (PP-101), błyszczący papier fotograficzny Glossy Photo Paper (G</b>
obsługiwane formaty nośników	86x54, 10x15

### Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 1.1</b> <b>Direct Print</b> wydruk bezpośredni z urządzeń zgodnych z: PictBridge, Bubble Jet Direct <b>IrDA</b> drukowanie z niektórych telefonów komórkowych
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Canon <b>Bluetooth</b> bezprzewodowy interfejs bu-20

### Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.9 kg
szerokość produktu	220 mm
głębokość produktu	99 mm
wysokość produktu	222 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % bez kondensacji max 90 % bez kondensacji
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrznego
zużycie energii	max 11 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP,
Mac OS	Mac OS X v10.2.1 lub późniejszym

## Zawartość Opakowania

---

software	oprogramowanie zintegrowane ze sterownikiem <b>platforma</b> <b>Windows:</b> <b>Photo Optimizer PRO,</b> <b>Image Optimizer,</b> <b>Photo Noise Reduction,</b> <b>Vivid Photo</b> <b>Platforma Macintosh:</b> <b>Photo Optimizer PRO,</b> <b>Photo Noise Reduction,</b> <b>Vivid Photo</b> Windows <b>Easy-PhotoPrint,</b> <b>ZoomBrowser</b> Mac <b>Easy-PhotoPrint,</b> <b>ImageBrowser</b>
----------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------