



Canon - SELPHY DS810

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	10x15 cm
ilość wkładów z atramentem	1 BCI-16 Color
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak kompatybilność: Exif 2.2 lub starsze, zgodność z DPOF
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak kompatybilne nośniki: CompactFlash, Microdrive, SmartMedia Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Card, Multimedia Card, xD-Picture Card *, Memory Stick DUO *, Memory Stick DUO Pro*, miniSD Card * * - p
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 51 sek./arkusz 10x15 z PC
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 273 g/m ² nośniki specjalne Canon
pojemność podajnika głównego	do 20 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficznych Photo Paper Pro (PR-101), półbłyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-101), błyszczący papier fotograficzny Photo Paper Plus Glossy (PP-101), błyszczący papier fotograficzny Glossy Photo Paper (G
obsługiwane formaty nośników	86x54, 10x15

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 Direct Print wydruk bezpośredni z urządzeń zgodnych z: PictBridge, Bubble Jet Direct IrDA drukowanie z niektórych telefonów komórkowych
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Canon Bluetooth bezprzewodowy interfejs bu-20

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.9 kg
szerokość produktu	220 mm
głębokość produktu	99 mm
wysokość produktu	222 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % bez kondensacji max 90 % bez kondensacji
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 11 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP,
Mac OS	Mac OS X v10.2.1 lub późniejszym

Zawartość Opakowania

software	oprogramowanie zintegrowane ze sterownikiem platforma Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Platforma Macintosh: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Windows Easy-PhotoPrint, ZoomBrowser Mac Easy-PhotoPrint, ImageBrowser
----------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------