



Canon - Selphy ES1

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma E-L50 (cyan, magenta, yellow, black)

taśmy

74.64 zł

Parametry podstawowe

format	10x15 cm
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak Canon Direct Print i PictBridge
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Memory stick Memory Stick Pro Memory Stick Pro Duo Memory Stick Duo Microdrive miniSD mini SDHC Multimedia SD SDHC RS-MMC xD-Picture card

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x600 dpi
kolory	3 tusze kolorowe z warstwą ochronną, Cz-b: tusz czarny z warstwą ochronną do 256 poziomów na kolor (24-bitowa głębia koloru)
szybkość drukowania	ok. 69 sek.
tryby druku	druk całego obrazu automatyczna kompensacja bez marginesu z marginesem zdjęcie kreatywne zdjęcie z datą druk DPOF druk nazwy pliku ustalenie stałego rozmiaru zdjęcia identyfikacyjne klatka filmu efekty "Moje kolory" redukcja czerwonych oczu druk jednego zdjęcia kadrowanie 2-, 4- i 8-zdjęć na arkuszu
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników	148x100 mm 100x200 mm 119x89 mm 86x54 mm 86x54 mm 22x17.3 mm
-------------------------------------	---

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB mini B USB typ B wireless IEEE 802.11b (z aparatem Digital IXUS WIRELESS i adapterem bezprzewodowym WA-1E) IrDA PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth BU-20

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.05 kg
szerokość produktu	199 mm
głębokość produktu	113 mm
wysokość produktu	176 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 70 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (SP4) Windows Me Windows XP (SP1-2)
Mac OS	OS X v10.2 - 10.4

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka SELPHY ES1, kabel zasilający, wkłady startowe
software	CD ze sterownikami

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy 2.5
------------------------	---------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------