



## Canon - Selphy ES30

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	<b>xD-Picture Card</b> wymagany adapter (sprzedawany osobno) <b>MMC mobile</b> , wymagany adapter (sprzedawany osobno) <b>MMC micro</b> , wymagany adapter (sprzedawany osobno) <b>RS-MMC</b> wymagany adapter (sprzedawany osobno) <b>Memory Stick</b> micro wymagany adapter (sprzedawany osobno) <b>Compact Flash</b> <b>Microdrive</b> <b>SD</b> <b>mini SD</b> <b>SDHC</b> <b>mini SDHC</b> <b>MMC</b> <b>MMC plus</b> <b>MMC (HC MMCplus)</b> <b>Memory Stick</b> <b>Memory Stick PRO</b> <b>Memory Stick DUO</b> <b>Memory Stick Duo</b> <b>micro SD</b> <b>micro SDHC</b>
typ procesora	DIGIC II

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku	300x600 dpi
szybkość drukowania	ok. 55 sek.
wydruk bez marginesów	tak

### Obsługa Nośników

---

obsługiwane formaty nośników	format pocztówki 148 x 100 mm - [Easy Photo Pack E-P50, Easy Photo Pack E-P100, Easy Photo Pack E-P25BW, Easy Photo Pack E-P20G, Easy Photo Pack E-P20S format L 119 x 89 mm - [Easy Photo Pack E-L50, Easy Photo Pack E-L100] format karty kredytowej 86 x 54mm Easy Photo Pack E-C25 naklejki formatu karty kredytowej 86 x 54 mm - [Easy Photo Pack E-C25L]
------------------------------	---

### Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> typ A <b>USB</b> typ B <b>PictBridge</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>wireless</b> w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i przewodowej karty do drukarki WA-1E

### Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 2 kg
<b>szerokość produktu</b>	225 mm
<b>głębokość produktu</b>	226.3 mm
<b>wysokość produktu</b>	138 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 5 °C max 40 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC
<b>typ zasilacza</b>	wbudowany
<b>zużycie energii</b>	max 70 W
<b>Energy Star</b>	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows XP SP2, Windows Vista (w tym SP1)
<b>Mac OS</b>	Mac OS X w wersji 10.4 - 10.5

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	3.0 " kolorowy wyświetlacz TFT z interfejsem użytkownika w wielu językach
------------------------	---

## Gwarancja

---

<b>service</b>	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------