



Canon - Selphy ES40

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

Parametry podstawowe

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	RS-MMC Card wymagany adapter MMCmicro Card wymagany adapter MMCmobile Card wymagany adapter xD-Picture Card wymagany adapter Memory Stick micro wymagany adapter (sprzedawany osobno) microSDHC Card microSD Card Memory Stick PRO Duo Memory Stick Duo Memory Stick PRO Memory Stick HC MMCplus Card MMCplus Card Multimedia Card mini SDHC card SDHC Memory card miniSD Card SD Memory card Compact Flash, Microdrive

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x600 dpi
szybkość drukowania	ok. 55 sek. format pocztówki
tryby druku	wydruk wszystkich zdjęć, twórcze drukowanie (ramki, kliparty, kalendarz, wydruk układu, dymki dialogów, wydruk zdjęć legitymacyjnych, efekty obrazów), wydruk zdjęć w standardzie DPOF, wydruk pojedynczego zdjęcia, wydruk z kadrowaniem, układ 2 zdjęć na stronie, 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie i wydruk arkusza z miniaturami, układ dla ustalonego formatu
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników	naklejki formatu karty kredytowej 86 x 54 mm - [Easy Photo Pack E-C25L] format karty kredytowej 86 x 54 mm - [Easy Photo Pack E-C25] format L 119 x 89 mm - [Easy Photo Pack E-L50, Easy Photo Pack E-L100] format pocztówki 148 x 100 mm - [Easy Photo Pack E-P50, Easy Photo Pack E-P100, Easy Photo Pack E-P25BW, Easy Photo Pack E-P20G, Easy Photo Pack E-P20S]
------------------------------	---

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	PictBridge
---------------------------------------	------------

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **USB** typu B w drukarce
USB typu A w drukarce
Bluetooth Opcjonalny moduł Bluetooth BU-30 (drukowanie ze zgodnych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i urządzeń PDA)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 2.1 kg
szerokość produktu 226.3 mm
głębokość produktu 225 mm
wysokość produktu 138 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 70 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP SP2-3,
Windows Vista (w tym SP1)
Mac OS Mac OS X w wersji 10.4 - 10.5

Inne

wyświetlacz LCD 3.5 " kolorowy wyświetlacz TFT z interfejsem użytkownika w wielu językach

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie