



HP - Serwer druku HP Jetdirect 510x (J7983G)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium adapter sieci

Parametry Print Servera

typ (wewnętrzny/zewnętrzny)	zewnętrzny
prędkość przesyłu danych	100 Mbit
technologia sieciowa (Ethernet, WiFi itp)	Fast Ethernet
standard/klasa transferu (BaseT, klasa 1 itp)	100Base-TX
interfejs (jak łączymy do drukarki)	3x LPT
obsługiwane protokoły sieciowe (TCP/IP itp)	NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, NDPS, iPrint BOOTP/DHCP, WINS, SNMP 1 i 2c, HTTP
obsługiwane standardy (IEEE)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Novell 5.1 lub nowszy, Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 lub nowszy, Red Hat Linux 7.x lub nowszy, SuSE Linux 8.x lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC), IBM AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server
pamięć standardowa	2 MB

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 280 mm głębokość 126 mm wysokość 31 mm
waga produktu (netto)	0.5 kg

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie