



Samsung - SF-560R

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	1000 str. A4
wydajność zasobnika(ów) z wkładem kolorowym	3000 str. A4
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
miesięczny cykl pracy	do 10000 stron
poziom hałasu	max 52 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	nie

Parametry Druku

możliwość druku z komputera nie

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 160 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH, MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	nie
zdalny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	nie
podtrzymywanie pamięci	tak
automatyczna sekretarka	nie
słuchawka telefoniczna	tak
automatyczne przełączanie telefon/faks	nie
PC-FAX	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 200 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 50 %

ilość kopii na arkuszu, N-up	max 200 %
maksymalna liczba kopii	do 2 kopia/arkusz

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 90 g/m ²
pojemność odbiornika papieru	251 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 20 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	Letter, A4, Legal, Folio, A5, A6 Executive, Post Card 4x6, Hagaki, Envelope 7-3/4, Envelope 9, Envelope 10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope B5 76 x 127 mm (3" x 5")

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL (Samsung Printer Language)
-----------------------------	--------------------------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RJ-11
---------------------------------------	-------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.7 kg
szerokość produktu	363 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	308.3 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
UNIX	Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE, Turbo Linux

Inne

wyświetlacz	2 linie po 16 znaków
-------------	----------------------

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie