



## Ricoh - SG 3120B SFNw (Zasilana akumulatorem)

Drukarki specjalistyczne - stałoatramentowe / żelowe wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - tusz żelowy 405765 (black) GC-41KL	tusze	130.65 zł
Ricoh - tusz żelowy 405762 (cyan) GC-41C	tusze	131.63 zł
Ricoh - tusz żelowy 405763 (magenta) GC-41M	tusze	131.63 zł
Ricoh - tusz żelowy 405764 (yellow) GC-41Y	tusze	131.63 zł
Ricoh - tusz żelowy 405761 (black) GC-41K	tusze	139.75 zł
Ricoh - tusz żelowy 405766 (cyan) GC-41CL	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405767 (magenta) GC-41ML	tusze	148.72 zł
Ricoh - tusz żelowy 405768 (yellow) GC-41YL	tusze	149.22 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 3600x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 3600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 29 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

### Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG

### Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	tak
rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 29 kopii/min

<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 29 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF)</b>	nie

## Obsługa Nośników

<b>gramatura nośników</b>	do 256 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 250 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 850 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 A6 B5 B6

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PCL 5c PCL 6 RPCS
------------------------------------	-------------------------

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX wireless IEEE 802.11b/g/n

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 15.3 kg
<b>szerokość produktu</b>	399 mm
<b>głębokość produktu</b>	436.5 mm
<b>wysokość produktu</b>	329.5 mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	bateryjne sieciowe AC (220-240V)
<b>zużycie energii</b>	max 30 W
<b>tryb zmniejszonego poboru mocy</b>	tak
<b>Energy Star</b>	nie

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008
<b>Mac OS</b>	MAC OS X v10.5 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

<b>software</b>	SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro
-----------------	--

## Gwarancja

<b>service</b>	12 miesięcy - w serwisie
----------------	--------------------------